

Aluminium rundstång • EN AW 6082

EN 573-3, 485-1, 485-2, 485-3, 485-4

Dim mm	ca kg/mtr.	Lager	Special
5	0,06		*
6	0,08		*
8	0,15		*
10	0,22	*	
12	0,33		*
15	0,5	*	
16	0,58	*	
18	0,73		*
20	0,89	*	
22	1,08		*
25	1,38	*	
28	1,76		*
30	1,98	*	
32	2,29	*	
35	2,79	*	
38	3,23		*
40	3,60	*	
42	3,95		*
45	4,6	*	
50	5,50	*	
55	6,8	*	
60	8,05	*	
65	9,47	*	
70	10,70	*	
75	12,6	*	
80	14,2	*	
85	16,2	*	
90	18,1	*	
95	20,2		*
100	22,4	*	
105	24,70	*	
110	27,1	*	
120	32,1	*	
125	35	*	
130	37,5	*	
140	43,8	*	
150	50,1	*	
160	57,1	*	
165	60,9	*	
170	64,7	*	
180	72,5	*	
190	81,3	*	
200	89,5	*	
210	98,7	*	
220	108,4		*
230	118,4		*
250	136,6		*
260	151,4		*
270	157,2		*
280	175,6		*
310	215,00		*
320	229,00		*
340	255,3		*
350	274		*
360	290,00		*
380	323,00		*
400	358		*
450	453,00		*
500	560		*

Angivna vikter är teoretiska och kan variera*