

## Aluminium rundstång • EN AW 7075

EN 573-3, 485-1, 485-2, 485-3, 485-4

För legering EN AW 7075 multiplicera vikt/meter med 1,307

Dim mm	ca kg/mtr.	Lager	Special
8	0,14		*
10	0,22		*
12	0,32		*
15	0,5		*
16	0,57		*
20	0,89	*	
22	10,9		*
25	1,4	*	
28	1,66		*
30	2	*	
32	2,29		*
35	2,74	*	
40	3,58	*	
45	4,53		*
50	5,59	*	
55	6,78		*
60	8,05	*	
65	9,46		*
70	11	*	
75	12,6		*
80	14,4	*	
85	16,2		*
90	18,2		*
95	20,2		*
100	22,40	*	
105	24,7		*
110	27,1		*
120	32,2	*	
125	34,5		*
130	37,8		*
140	43,9		*
150	50,3		*
160	57,3		*
165	62		*
170	64,7		*
180	72,5		*
190	80,8		*
200	89,5		*
210	98,7		*
220	108,4		*
230	118,4		*
250	140		*
260	151,4		*
270	163		*
280	175,60		*
340	255,3		*
350	274,00		*
360	296,00		*
400	358,00		*
450	453,00		*
500	560,00		*

Angivna vikter är teoretiska och kan variera\*